EDDYTHERM® Portable ベアリングヒーター

エディサーム　ポータブル

■特長

- 内蔵コイルからの電磁誘導により発生した誘導電流による加熱方式
- 温度と時間で加熱を制御
- 過熱オーバーロード防止機能で安全
- 加熱後に自動で消磁
- コンパクトで軽量なので持ち運びが簡単

■用途

- ベアリングの焼ばめ
- 環状金属の焼ばめ

■仕様データ

型式(名称)	加熱方式	最高加熱温度	納期(日)
ETH 15.100 (エディサーム ポータブル)	電磁誘導加熱方式	180℃	問合せ

●詳細情報（基本機能）

電源	100V(50-60Hz) 10.5A 1.0kVA
推奨電流遮断機	15A電流遮断器
加熱対象	内径20mm以上 外径160mmまで 最大重量10kg
加熱モード	温度、タイマー(時間)
自動温度制御範囲	20℃-180℃
マグネット式温度プローブ	K-タイプ(熱電対)
加熱時間設定	時間レンジ:0～10分、精度:±0.01秒
出力レベル設定	5段階(20, 40, 60, 80, 100%)
加熱オーバーロード防止機能	あり
自動消磁機能	あり
本体冷却ファン	あり
エラーメッセージ表示	あり
耐環境性	操作パネルは防水・防塵・防油構造
筐体材質	プラスチック
寸法	340×250×64mm(ベースからコーン先端までの高さ:121mm)
重量	3.5kg
付属品	マグネット式温度プローブ、耐熱保護グローブ、収納ケース、取扱説明書

⚠注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法

下記の項目順にご注文ください。

型　式	……	個 数

（例） エディサーム ポータブル ETH 15.100 …… 1

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。

Copyright©TLV

Rev. 2015/9/11